



寸法表 単位: mm

呼び径	d2 (3)	H	D1	L	S1	概算質量 (kg)
1/4	Rc 1/4	70	50	35	18	0.17
3/8	Rc 3/8	73	50	38	23	0.22
1/2	Rc 1/2	73	50	42	28	0.24
3/4	Rc 3/4	87	55	47	34	0.35
1	Rc 1	97	60	50	39	0.44
1.1/4	Rc 1.1/4	118	70	60	48	0.71
1.1/2	Rc 1.1/2	126	80	63	55	0.94
2	Rc 2	154	90	72	68	1.5
2.1/2	Rc 2.1/2	187	100	82	86	2.5
3	RC 3	205	115	92	100	3.6

- 注 (1) 呼び径を表わしています。
 (2) 可燃性ガス・毒性ガスには使用しないでください。
 (3) 有効ねじ長さ、基準径の位置は当社の標準寸法です。
 (4) 配管される管用テーパーおねじはJIS B0203の規格範囲内のねじをご使用ください。
 (5) 引張強さと伸びは、JIS H3250のC3771と同等以上。

KITZ

部番	部品名	個数	材料	記事
1	弁箱	1	C3771BE	
2	ふた	1	C3771BE	
3	弁棒	1	C3531 (5)	
4	弁体	1	C3771BE	
5	ロックナット	1	C3604BD	
6	パッキン押さえナット	1	C3771BE	
7	パッキン押さえ輪	1	C3604BD	
8	パッキン	1	非石棉パッキン	
9	ハンドル車	1	ADC12	
10	ハンドル押さえナット	1	SS400	
16	銘板	1	A1050P	

規格	面間	キッツ標準
	管接統	JIS B0203 (4)
	肉厚	キッツ標準
	圧力検査	キッツ標準
製品記号		FH

黄銅 クラス125 ねじ込み形
 内ねじ 仕切弁

年月日	2015.03.02	図番		△	
承認	小柳	921-C10010 REV-08	記号	△	
検図	中井			△	
設計	鎌			△	
製図	清水			△	
			日付	承認	

株式会社 **キッツ**