

ぶどう向け樹下灌水 低角度インパクトスプリンクラー



低角度インパクトスプリンクラー

型式：RO-6 1/2" オスネジ ノズル仰角 7°



低角度インパクトスプリンクラーパート式

型式：RO-12L 1/2" オスネジ ノズル仰角 8°

樹下灌水低角度インパクトスプリンクラー

樹下灌水やハウス等の高さに制限される場所、風の影響を受けやすい環境において低角度での散水が可能のため、果樹にダメージを与えることなく散水することができます。

また、果樹棚を利用したポリエチレンパイプでの頭上配管が可能のため、設置や移動が簡単なチューブ式のワイドスパイクセット、イージーベースセットでの樹下灌水を行うことができます。



型式：R0-6 1/2" オスネジ ノズル仰角 7°



低角度



R0-6 性能表 (ノズル高 30cm)

ノズル (mm)	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
1.5	0.25	2.0	11.6
	0.30	2.2	12.0
	0.35	2.3	12.2
2.0	0.25	3.7	12.6
	0.30	3.9	12.8
	0.35	4.1	13.0
2.5	0.25	5.4	13.2
	0.30	6.0	13.4
	0.35	6.4	13.6

型式：R0-12L 1/2" オスネジ ノズル仰角 8°



低角度



R0-12L 性能表 (ノズル高 30cm)

ノズル (mm)	圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水直径 (m)
2.0	0.25	4.5	13.0
	0.30	5.0	13.6
	0.35	5.7	14.0
2.5	0.25	6.7	17.6
	0.30	7.5	18.0
	0.35	8.3	18.4

※ R0-12L は、ワイドスパイクセットでは使用できません。

パート式 散水範囲調整タイプ

R0-12L オプション

型式：BJ-12 R0-12L 用ブレーカーネジ



- ・ R0-12L は、散水範囲を調整できるパート式ですので、散水範囲の制限が必要な場所での使用に適しています。
- ・ R0-12L には専用のブレーカーネジ BJ-12 (別売) があり R0-12L のノズルにワンタッチで簡単に取り付けることができます。
- ・ 専用ブレーカーネジ BJ-12 (別売) を取り付けることで、ノズルから噴射された水がブレーカーネジにぶつかり、水流が拡散して水滴を細くします。水滴が細くなることで散水ムラが軽減され、散水の均等性を向上させることができます。

IRRITEC PLUS

株式会社 イリテック・プラス

本社 宮崎県都城市吉尾町 818 番地 1

千葉 千葉県柏市柏インター南 4 番地 2

福岡 福岡県久留米市藤山町 1765 番地 7

URL <http://www.irritecplus.jp>

TEL(0986)38-6500

TEL(04)7186-6259

TEL(0942)65-4941

FAX(0986)38-6655

FAX(04)7186-6269

FAX(0942)65-4942