

NEW

点滴パイプ

マルチバードリップパイプ PCDS



ハウス、露地、緑化での点滴かん水に適した点滴パイプです。

圧力補正機能付

水垂防止機能付

■マルチバードリップパイプ DS 特徴

・マルチバードリップパイプの機能に、ドリップストップ（水垂防止）、アンチサイフォン機能がついており、灌水ライン上の圧力がかかっていない状態時に水垂を防止し、灌水時にライン全体に圧力がかかってから一斉に点滴かん水を始めため均一性の高い水量管理、施肥管理を最高水準で行うことができます。

パイプ呼び径	: 16mm
パイプ内径	: 13.8mm
パイプ外径	: 16.0mm
パイプ厚	: 1.1mm
使用圧力	: 0.07 ~ 0.4MPa
ドリッパー吐出量	: 2.2L/時
ドリップオープン	: 0.02MPa
ドリップストップ	: 0.015MPa

マルチバードリップパイプ PCDS



200m 巻

ドリッパー間隔	型式	L/時	巻長 (m)	布設長 (90%)
20cm	DS-11T20S-200	2.2	200	83m
30cm	DS-11T30S-200	2.2	200	119m

傾斜率 0% 圧力 0.4MPa

マルチバードリップパイプ DS 布設長 90% (傾斜率 0%)

型式	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa	0.4MPa
DS-11T20S-200	33m	59m	72m	83m
DS-11T30S-200	47m	84m	104m	119m



点滴パイプ

# 点滴パイプ継手

接続ナットを回すだけで、パイプ取付、取り外しが簡単に行えます。

ナット締め付けにより、点滴パイプの抜けがなく安心してご使用いただけます。



3/4" オスアダプター



AP-P1320

カップリング



AP-PP13

エルボ



AP-P13L

チーズ



AP-P13T

3/4" バルブオスアダプター



SVC-P1320

バルブカップリング



SVC-PP13

フラッシングエンド



作動圧 0.006MPa

AP-P13FL

フラッシングエンド



作動圧 0.009MPa

AP-P13FH

エンドプラグ



AP-P13E

サポートフック ワイヤー固定用



AH-13P

固定スパイク



APi-S13

パイプクリップ



AP-13CRP

## NEW

最大 0.7MPa → 0.1MPa



P7-P1.0

最大 0.7MPa → 0.14MPa



P7-P1.4

最大 0.7MPa → 0.17MPa



P7-P1.7

最大 0.7MPa → 0.2MPa



P7-P2.0