

低圧細霧システム

## グリーンミストハンガーセット

花卉等のベンチ栽培、制限された範囲へのかん水、  
葉面散布に対応した低圧細霧システム



温室かん水

スポットかん水

ポリ配管仕様

## ■グリーンミスト

- ・ノンブリッジ構造で、霧がボディーに触れないためノズルから水滴落下がありません。
- ・内部にポルテックス水路を設け、ドリフトを極力抑えた細かい霧を発生させます。
- ・360° 死角のない散水が可能です。

使用圧力範囲	0.2 - 0.4MPa
水量（時間）	30 - 42L/時
水量（分）	500 - 700cc/分
散水直径	1.2m
併用ろ過器サイズ	120メッシュ以上(130 μ)
ノズル設置高さ	1.0 - 1.2m
ノズル最大取付間隔	1.0m
ライン最大設置間隔	1.0m

## ■施設のスリム化

グリーンミストとは、小水量、低圧力でミスト散水が可能です。

無駄な水を省くことにより、ポンプ、パイプ等のコストダウンにつながります。

## SH-7900 性能

圧力 (MPa)	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40
水量 (cc/分)	500	570	620	670	700

●塩ビパイプ配管用もごさいます。

