

## V ミスト

温室、コンクリートプラント、畜産、リサイクルプラント、テラスや庭園等の加湿、冷房、ホコリ除けに対応した高圧細霧ノズル



加湿効果

冷却効果

防塵効果

## ■ V ミストノズル性能

ノズルは簡単に分解でき、ノズル内部を簡単に掃除することができます。



FG-61010

型 式	FG-61010
ノズルサイズ	0.10mm
最大使用圧力	5.0 ~ 7.0MPa
水量 (分)	28 ~ 33cc/分
水滴サイズ	3 ミクロン
噴 角	~ 45°



FG-61020

型 式	FG-61020
ノズルサイズ	0.20mm
最大使用圧力	5.0 ~ 7.0MPa
水量 (分)	70 ~ 82cc/分
水滴サイズ	6 ミクロン
噴 角	~ 70°



FG-61030

型 式	FG-61030
ノズルサイズ	0.30mm
最大使用圧力	5.0 ~ 7.0MPa
水量 (分)	100 ~ 120cc/分
水滴サイズ	8 ミクロン
噴 角	~ 80°



FG-61040

型 式	FG-61040
ノズルサイズ	0.40mm
最大使用圧力	5.0 ~ 7.0MPa
水量 (分)	145 ~ 160cc/分
水滴サイズ	11 ミクロン
噴 角	~ 90°





## ■ V ミスト継手

V ミスト継手はチューブ差込部にチューブを差し込むだけで使用でき、最大 7.0MPa の圧力使用でも抜けの心配がありません。



FG-VA381  
3/8" シングルノズルフィッティング



FG-VA382  
3/8" ダブルノズルフィッティング



FG-VA380  
3/8" ノズルフィッティングエンド

※ノズルフィッティング継手には通常ノズルはついておりません。(ノズル別売り)



FG-VJ38  
3/8" チューブジョイント



FG-VL38  
3/8" チューブジョイントエルボ



FG-VT38  
3/8" チューブジョイントチーズ



FG-VM3814  
3/8" チューブアダプター  
1/4" NPT ネジ



FG-VEP38  
3/8" チューブエンド



FG-VDR38  
3/8" チューブフラッシングエンド



FG-VJ1238  
3/8" × 1/2" チューブ異径ジョイント



FG-VM1212  
1/2" チューブアダプター  
1/2" NPT ネジ



FG-VT1238  
1/2" × 3/8" × 1/2"  
チューブ異径チーズジョイント



FG-VT12  
1/2" チューブチーズジョイント



FG-VNT38B-100  
3/8" チューブ 100m



FG-VNT12B-50  
1/2" チューブ 50m