

ジェットパルス定量注入ポンプ / ベンチュリー混入器

ジェットパルス定量注入ポンプ

■ジェットパルス

ジェットパルスは、従来のエゼクター方式（ベンチュリー管）に見られる二次圧側の水圧・水量の著しい現象は全くありません。ポンプ方式なので、バイパス、バルブ等吸液調整部品の取付の必要がなく、本管の大きさに関係なく一定量を注入します。

モーターは 200V(三相)と 100V(单相)の二種類を取り扱っており、いずれも小型・軽量(2.3kg)でどこでも簡単に取付できます。

25W 100V 单相

25W 200V 三相

40W 100V 单相

40W 200V 三相



JP25-100S



JP25-200T



JP40-100S



JP40-200T

| 型 式 | 注入量 50Hz cc/分 | 注入量 60Hz cc/分 | 最大注入圧力 MPa | 電 源 V | 電力 W |
|-----------|------------------|------------------|---------------|----------|---------|
| JP25-100S | 100-900 | 100-1,000 | 0.2 | 单相 100 | 25 |
| JP25-200T | 100-900 | 100-1,000 | 0.2 | 三相 200 | 25 |
| JP40-100S | 400-1,300 | 500-1,500 | 0.4 | 单相 100 | 40 |
| JP40-200T | 500-1,400 | 600-1,600 | 0.4 | 三相 200 | 40 |

ベンチュリー混入器

40mm (VR-25 使用)

50mm (VR-25 使用)

VR-20 20mm

VR-25 25mm



FVR-40



FVR-50



| 型 式 | 適応流量 L/分 | 注入量 L/分 | 使用水圧 MPa |
|-------|-------------|------------|-------------|
| VR-20 | 11.4-27.1 | 0.93-1.83 | 0.13-0.78 |
| VR-25 | 17.0-41.6 | 1.33-4.17 | |