

フローメタリングバルブ



水量セットダイヤルを廻して希望流量に合わせるだけで簡易的に半自動流量制御を行えます。

■フローメタリングバルブ

フローメタリングバルブは、あらかじめセットした水量が本体を流れた時点で自動的に水を止めるかんがい用の水量測定バルブです。必要な水だけを与えますので時間による制御と比べて、水のムダがありません。

バルブを閉じるときに必要な水圧さえあれば作動しますので、圧力水さえ来れば使用でき、他の力を必要としません。

3/4" フローメタリングバルブ M × M

M : BSP オスネジ



型式	規格
AK-20-1T	3/4" 0-1t

型式	規格
AK-20-2T	3/4" 0-2t

専用カップリング：なし

適用流量：1T 2 ~ 33L/分 2T 1.6 ~ 33L/分

材質：本体 プラスチック

作動最小圧力：0.05MPa

作動最大圧力：1.0MPa

1" フローメタリングバルブ M × M

M : BSP オスネジ



型式	規格
AK-25-3T	1" 0-3t

型式	規格
AK-25-10T	1" 0-10t

専用カップリング：なし

適用流量：8.3 ~ 83L/分

材質：本体 プラスチック

作動最小圧力：0.05MPa

作動最大圧力：0.8MPa

積算流量計付

1.1/2" フローメタリングバルブ M × M

M : BSP オスネジ



型式	規格
AKB-40-10T	1.1/2" 0-10t

型式	規格
AKB-40-25T	1.1/2" 0-25t

専用カップリング：1.1/2" カップリング付

適用流量：25 ~ 250L/分

材質：本体 鋳鉄、プラスチック

作動最小圧力：0.13MPa

作動最大圧力：1.0MPa

積算流量計付

2" フローメタリングバルブ M × M

M : BSP オスネジ



型式	規格
AKB-50-10T	2" 0-10t

型式	規格
AKB-50-25T	2" 0-25t

専用カップリング：2" カップリング付

適用流量：33.3 ~ 500L/分

材質：本体 鋳鉄、プラスチック

作動最小圧力：0.13MPa

作動最大圧力：1.0MPa