

PMR-MF・PRU 減圧弁

二次圧固定タイプ



PMR-MF、PRU 減圧弁は、圧力変動にかかわらず最高使用圧力の範囲内で固定圧力まで減圧することができます。

型式：PMR-20MF

3/4" 減圧弁 F × F

F：BSPT メスネジ



型式	固定圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)	流量範囲 (L/分)
PMR-20MF1.0	0.103	0.655	7.5 ~ 75.7
PMR-20MF1.7	0.172	0.724	
PMR-20MF2.0	0.207	0.758	
PMR-20MF2.7	0.276	0.827	

型式：PMR-25MF

1" 減圧弁 F × F

F：BSPT メスネジ



型式	固定圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)	流量範囲 (L/分)
PMR-25MF1.0	0.103	0.655	7.5 ~ 75.7
PMR-25MF1.7	0.172	0.724	
PMR-25MF2.0	0.207	0.758	
PMR-25MF2.7	0.276	0.827	

型式：PRU40

1.1/2" 減圧弁 F × F

F：BSPT メスネジ



型式	固定圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)	流量範囲 (L/分)
PRU40-1.0	0.103	0.655	75.7 ~ 378.5
PRU40-1.7	0.172	0.724	
PRU40-2.0	0.207	0.758	
PRU40-2.7	0.276	0.827	

型式：PRU50

2" 減圧弁 F × F

F：BSPT メスネジ



型式	固定圧力 (MPa)	最高使用圧力 (MPa)	流量範囲 (L/分)
PRU50-1.0	0.103	0.655	75.7 ~ 378.5
PRU50-1.7	0.172	0.724	
PRU50-2.0	0.207	0.758	
PRU50-2.7	0.276	0.827	

PMR-MF、PRU 減圧弁は、一次圧力が二次圧力より少なくとも 0.035MPa 高い圧力が必要で、最高使用圧力を超えないことを条件として使用してください。