

## アジャストフロースパイクセット

ポット、鉢植え、プランターボックス、コンテナ栽培での樹下 かん水、ポットのサイズに合わせて散水調整できるアジャスト フローシステム



温室かん水

ポットかん水

ポリ配管仕様

## ■アジャストフローセット

散水距離は、直径 200mm ~ 600mm のポットに適 しています。

ポットの壁面に設置することによりスパイクやチューブ が作業の邪魔になりません。

ポリエチレンパイプに穴あけし、クイックコネクターを差 し込むだけで設置できます。

クイックコネクターにより着脱可能で移動、収納も簡 単に行えます。

## ■アジャストフローノズル

- ・操作は上部のノズルを回すだけで、簡単に散水距離、水量を調整でき、散水が不要の場合は簡単に 止水することができます。
- ・緩やかな散水を行うことができ、土を跳ね上げたり、 穴を掘るといったことがなく、安心して使用できます。




SD-4S-100 タイプ

## SD-4S 性能表

圧力 (MPa)	水量(L/分)	散水半径(m)
0.05	0 ~ 0.27	0 ~ 0.24
0.10	0 ~ 0.37	0 ~ 0.25
0.15	$0 \sim 0.45$	0 ~ 0.26
0.20	0 ~ 0.52	0 ~ 0.28
0.25	$0 \sim 0.60$	0 ~ 0.30
0.30	0 ~ 0.65	0 ~ 0.33









本社 宮崎県都城市吉尾町818番地1千葉 千葉県柏市柏インター南4番地2

福岡 福岡県久留米市藤山町 1765 番地 7

URL http://www.irritecplus.jp

TEL(0986)38-6500 TEL(04)7186-6259 TEL(0942)65-4941 FAX(0986)38-6655 FAX(04)7186-6269 FAX(0942)65-4942