#### (1)

イーリースマートコントローラー:

イーリースマートコントローラーのご購入ありがとうございま す。

スマートで使いやすいイーリースマートコントローラーは、かん 水を簡単に始めることができ、価値ある水資源を節約します。 簡単な操作で4種類の散水プログラムを設定できます。

1. 週ごと、2. 数日ごと、3. 偶数日、4. 複数日のサイクルの4種 類です。下のQRコードよりよりスマートデバイス(スマートフォ ン・タブレット等)に専用アプリをダウンロード後インストール してください。

# ownload on the Google<sup>,</sup> pla App Store

## 重要:

イーリー専用アプリは Bluetooth4.0 に対応しています。 iOS7 以降または Android V4.3 以降が必要です。 お使いのスマートデバイスの Bluetooth が以前のバージョンの場 合、性能や通信に障害が起こることがあります。

5	
かん水:	
My Plans	・起動準備ができているプログラム ・プログラムの管理 (変更・削除・適用)
New Plans	・新規プログラムを作成



## 2

(6)

主な特色:

- ・スマートデバイス(スマートフォン・タブレット等)による ワイヤレス操作
- ・専用アプリでのプログラム設定
- ・4 種類の散水プログラム
- ・Bluetooth4.0 に適合
- ・iOS7 以降または Android V4.3 以降が必要
- ・内蔵バッテリーの寿命は最長3年





6			
かん水:			
Weekly Days		Interval Days	
週ごと (曜日指定)		数日ごと	
散水日 散水回数 散水時間	:日~土 (曜日指定) :1日6回まで :散水回数に応じて設	散水日 散水回数	<ul> <li>:1日(毎日)から最大</li> <li>98日ごとに散水</li> <li>:1日6回まで</li> </ul>
	定可能 (10 秒~ 23 時 間 59 分 00 秒*)	散水時間	: 散水回数に応じて設 定可能(10秒~23時 間59分00秒*)
<b>F</b> . <b>. .</b>	କ 🖬 👫 ∰ ୁଣ୍ଡ 31% 🛓 14:49		ক <b>ট ≭ <sup>46</sup>, ∥</b> 31% <b>⊒</b> 14:4



※:最大散水時間は、散水開始時刻と散水回数の設定によって異なります。

3

取付方法:

バルブの一次側 (IN) と二次側 (OUT) を必ず確認してから、作業 を始めてください。

手の怪我やデバイスの損傷を避けるため、注意してバルブを配管 してください。



イーリースマートコントローラーは、3/4"、1"、1.1/2"、2"の専 用バルブに取付けられます。

3	
<u>U</u>	
かん水:	
Even/Odd Dates	Window
偶数日 / 奇数日	開閉を繰り返す
散水日 :偶数日または	散水日 :日~土(曜日指定)
奇数日に散水	散水回数 :散水開始時刻から散水
散水回数 :1日6回まで	終了時刻の間で散水を
散水時間 :散水回数に応じて設	繰り返す
定可能 (10 秒~ 23 時	散水時間 :3秒~23時間57分53秒※
間 59 分 00 秒**)	停止時間 : 10 秒~ 23 時間 58 分 00 秒*



※:最大散水・停止時間は、散水開始から散水停止時刻、散水時間・停止時間の設定 によって異なります。

(4)

専用アプリの準備:

専用アプリをダウンロード、インストール後にアプリを開きます。 時間および言語の表示方法を設定します。

専用アプリは散水プログラムを無限にスマートデバイスに保存で きます。

使い方はシンプルで、プログラム入力中のデバイス同士の接続は 不要です。



(8) かん水:

Weekly 週ごと	週の各曜日の かん水		
Interval Days 数日ごと	最大 98 日まで の定期的な日	1日に6サイ クルまで設定	サイクルごと に異なる散水 時間を設定す るオプション
Even/Odd Dates 偶数日 / 奇数日	カレンダーの 偶数日 / 奇数日		
Window 開閉を繰り返す	決まった時間 枠の中でサイ クルを繰り返 す	オン・オフの 継続時間とサ イクル設定	かん水開始・ 終了時間を設 定

#### 9

コントローラーをスマートデバイスにペアリング:

専用アプリのホーム画面で "Connect to controller"(コントロー ラーへ接続)を選択します。

コントローラーのスイッチの場所が表示されますので、そのス イッチを2秒間ほど押します。 (10)

スイッチを押すとすぐにコントローラーがアプリを認識し、本体 のシリアルナンバーが画面上に表示されます。 それをタップしてペアリングは終了です。 その後、コントローラーにインストール済のプログラムが画面に 表示されます。





## 株式会社 イリテック・プラス

千葉 千葉	県柏市柏インター南4番地2	TEL(04)7186-6259	FAX(04)7186-6269
福岡 福岡	県久留米市藤山町 1765 番地 7	TEL(0942)65-4941	FAX(0942)65-4942

#### (11)

ペアリング完了後に、コントローラーにインストールされている プログラムの適用や変更ができます。

新規プログラムを適用したい場合は "switch plan" を選択します。 既存プログラムを変更したい場合は "edit plan" を選択します。 手動でバルブの開閉をする場合は "manual" を選択します。 右上のボタンを押すとコントローラーの ON/OFF ができます。 コントローラーが ON の場合は**ひ**が明るくなり、OFF の場合は暗 くなります。



### (12)

技術データ:

機能	2Way ラッチ
使用温度	水:5℃~ 50℃
Bluetooth	4.0
アプリ	Download on the App Store Google play
ペアリングコード	不要
通信範囲	10m まで
使用電池	CR123A
使用圧力	$0\sim 0.8 { m MPa}$
取付サイズ	3/4", 1", 1.1/2", 2" (BSPT)
防塵防水規格基準	IP68

# (13)

トラブルシューティング:

問題	原因	解決	コメント
自動運転中にバ ルブが開かない	ローバッテリー	スマートデバイスを イーリーコントロー ラーとペアリング し、バッテリーの 状態を確認する	バッテリーが完全 に空の場合、イー リーコントローラー はバルブを開けま せん
	かん水プログラム の間違い	スマートデバイスを イーリーコントロー ラーとペアリング し、かん水プラン を確認する	
手動操作中にバ ルブが開かない	ローバッテリー	バッテリーを交換 し、スマートデバイ スを再度イーリー コントローラーとペ アリングします	





イーリースマートコントローラー 取扱説明書





問題	原因	解決	コメント
イーリーコントロー ラーとスマートフォ ン間のペアリング の遅延時間	ペアリングプロセス に時間がかかり、 接続が失われるこ とがある	60 秒待ってから、 上部のボタンを押 して、もう一度試 してください。	
ワイヤレス Bluetooth 接続エ ラー	通信の干渉	アプリを閉じ、1 分待ってから、デ バイスのペアリン グを再試行してく ださい。	エネルギー節約の ため、ii.ri アプリは 5 分後に自動的 に切断されます
イーリーコントロー ラーがアプリに表 示されない	通信の干渉	2 分待って、プロ セスを繰り返しま す	トップカバーのボタ ンを押すと、イー リーコントローラー が起動します。 スマートデバイス の画面にコントロー ラーの名前を表示 します。