低角度インパクトスプリンクラー

低角度インパクトスプリンクラーは、樹下かん水やハウス等の高さに制限される場所や風の影響を受けやすい環境で低角度で散水できるため、果樹等へのダメージを与えずに散水することができます。

RO-6 1/2″ オスネジ ノズル仰角 7°

低角度

RO-6 性能表 (ノズル高 38cm)

ノズル（mm）	圧力（MPa）	水量（L/ 分）	散水直径（m）
1.5	0.25	2.0	11.6
	0.30	2.2	12.0
	0.35	2.3	12.2
2.0	0.25	3.7	12.6
	0.30	3.9	12.8
	0.35	4.1	13.0
2.5	0.25	5.4	13.2
	0.30	6.0	13.4
	0.35	6.4	13.6

RO-12L 1/2″ オスネジ ノズル仰角 8°

低角度

パート式 散水範囲調整タイプ

RO-12L 性能表 (ノズル高 38cm)

ノズル（mm）	圧力（MPa）	水量（L/ 分）	散水半径（m）
2.0	0.25	4.5	6.5
	0.30	5.0	6.8
	0.35	5.7	7.0
2.5	0.25	6.7	8.8
	0.30	7.5	9.0
	0.35	8.3	9.2

VYR-16L 1/2″ オスネジ ノズル仰角 8°

低角度

VYR-16L 性能表 (ノズル高 100cm)

ノズル（mm）	圧力（MPa）	水量（L/ 分）	散水直径(m)
3.0	0.15	6.2	14
	0.20	7.2	15
	0.25	8.1	15
	0.30	8.8	16
	0.35	9.5	16

RO-12L オプション

型式：BJ-12　　RO-12L 専用ブレーカーネジ

スプリンクラー

インパクトスプリンクラー

露地作物、果樹等のかん水や葉面散水に対応したインパクトスプリンクラー

VYR-802AG 1/2″ オスネジ ノズル仰角 25°

パート式 散水範囲調整タイプ

VYR-802AG 性能表 (ノズル高 100cm)

ノズル（mm）	圧力（MPa）	水量（L/ 分）	散水半径（m）
3.0	0.20	8.5	10.5
	0.25	9.2	11.0
	0.30	10.5	11.5
	0.35	11.3	11.5
4.0	0.20	14.2	11.5
	0.25	15.9	12.0
	0.30	17.2	12.0
	0.35	18.5	12.5

F22 1/2″ オスネジ ダブルノズル ノズル仰角 25° - 25°

F22 性能表 (ノズル高 100cm)

ノズル（mm）	圧力（MPa）	水量（L/ 分）	散水直径（m）
4.0 × 2.5	0.25	21.0	25.0
	0.30	23.0	25.5
	0.35	24.7	26.0
	0.40	26.4	26.5

F35 3/4″ オスネジ ダブルノズル ノズル仰角 25° - 25°

F35 性能表 (ノズル高 100cm)

ノズル（mm）	圧力（MPa）	水量（L/ 分）	散水直径（m）
4.5 × 2.5	0.30	27.4	28.5
	0.40	31.7	30.0
	0.50	35.0	33.0

P35 3/4″ オスネジ ノズル仰角 25°

パート式 散水範囲調整タイプ

P35 性能表 (ノズル高 100cm)

ノズル（mm）	圧力（MPa）	水量（L/ 分）	散水半径（m）
4.5	0.30	21.5	14.2
	0.40	25.0	15.0
	0.50	27.5	16.5

株式会社 イリテック・プラス

本社 宮崎県都城市吉尾町 818 番地 1 TEL(0986)38-6500 FAX(0986)38-6655
千葉 千葉県柏市柏インター南 4 番地 2 TEL(04)7186-6259 FAX(04)7186-6269

URL https://www.irritecplus.jp
株式会社イリテック・プラス ホームページ QR コード→