

大型スプリンクラー

農場などの面積が広い場所や、散水量、散水距離を必要とする場所に最適です。

主ノズルと副ノズルでムラの少ない散水をし、角度調整リングを下げれば全円散水ができます。ジェットピンを水流に当てれば水滴が細かくなります。

163



回転範囲	: 扇型 / 全円
散水仰角	: 23°
取付口径	: 1.1/2"
付属ノズル	: 8, 10, 12, 14, 16 mm
ドライブノズル	: 6 mm
散水量	: 81.8 ~ 430.4 L/分
散水半径	: 19.5 ~ 34.5 m
使用圧力	: 0.20 ~ 0.60 MPa
材質	: アルミ合金、他

163 ノズル性能表

ノズル (mm)	8 × 6		10 × 6		12 × 6		14 × 6		16 × 6	
圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水半径 (m)								
0.20	81.8	19.5	113.1	21.5	151.2	23.0	196.4	24.0	248.5	24.5
0.30	100.2	22.0	138.4	24.0	185.2	26.0	240.5	27.5	304.3	28.5
0.40	115.6	24.0	159.9	26.5	213.9	28.5	277.8	30.0	351.4	31.5
0.50	129.3	25.5	178.8	28.5	239.1	30.5	310.5	32.0	392.9	33.5
0.60	-	-	-	-	262.0	32.5	340.2	33.5	430.4	34.5

レインガン台車・立上り四脚



レインガン台車

型式	規格
RD-5040M	上部 2" M / 下部 1.1/2" F
RD-5040NP	上部 2" M / 下部 40mm NP オス
RD-5040MK	上部 2" M / 下部 40mm マチノメス
RD-50M	上部 2" M / 下部 2" F
RD-50NP	上部 2" M / 下部 50mm NP オス
RD-50MK	上部 2" M / 下部 50mm マチノメス

立上り四脚

型式	規格
TR-5040M	上部 2" M / 下部 1.1/2" F
TR-5040NP	上部 2" M / 下部 40mm NP オス
TR-5040MK	上部 2" M / 下部 40mm マチノメス
TR-50M	上部 2" M / 下部 2" F
TR-50NP	上部 2" M / 下部 50mm NP オス
TR-50MK	上部 2" M / 下部 50mm マチノメス
TR-4050M	上部 1.1/2" M / 下部 2" F
TR-4050NP	上部 1.1/2" M / 下部 50mm NP オス
TR-4050MK	上部 1.1/2" M / 下部 50mm マチノメス
TR-40M	上部 1.1/2" M / 下部 1.1/2" F
TR-40NP	上部 1.1/2" M / 下部 40mm NP オス
TR-40MK	上部 1.1/2" M / 下部 40mm マチノメス

