

スプリンクラー

レインガンスプリンクラー



スポーツ競技場やゴルフ場、農場などの面積が広い場所や、散水量、散水距離を必要とする場所に最適です。

羽根車の位置を調整することなく水が羽に当たる設計になっており、ゆっくりと均一な速度で回転し近距離から遠距離までムラなく均一散水を行うことができます。

コンパクトで持ち運びもしやすく、限られた作業スペースに設置するのに最適です。

回転範囲	： 扇型 / 全円
散水仰角	： 25°
取付口径	： 2"
付属ノズル	： 14, 16, 18, 20, 22 mm
オプションノズル	： 10, 12 mm
散水量	： 108.3 ~ 808.3 L/分
散水半径	： 19.0 ~ 46.0 m
使用圧力	： 0.2 ~ 0.7 MPa
重量	： 5.3 kg
材質	： アルミ合金、他



YK32

YK32 ノズル性能表

ノズル (mm)	14		16		18		20		22	
圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水半径 (m)	水量 (L/分)	散水半径 (m)	水量 (L/分)	散水半径 (m)	水量 (L/分)	散水半径 (m)	水量 (L/分)	散水半径 (m)
0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0.30	238.3	28.0	303.3	30.0	366.6	31.0	450.0	34.0	-	-
0.40	283.3	30.0	351.6	33.0	438.3	34.0	525.0	37.0	633.3	37.0
0.50	303.3	32.0	391.6	35.0	491.6	37.0	600.0	40.0	700.0	40.0
0.60	-	-	-	-	536.6	38.0	-	-	733.3	43.0
0.70	-	-	-	-	-	-	-	-	808.3	46.0

オプションノズル性能表

ノズル (mm)	10		12	
圧力 (MPa)	水量 (L/分)	散水半径 (m)	水量 (L/分)	散水半径 (m)
0.20	108.3	19.0	140.0	21.0
0.30	125.0	21.0	165.0	25.0
0.40	143.3	23.0	191.6	28.0
0.50	-	-	-	-
0.60	-	-	-	-
0.70	-	-	-	-

ノズル (mm)	10	12	14	16	18	20	22
圧力 (MPa)	雨量 (mm/時)						
0.20	5.7	6.1	-	-	-	-	-
0.30	5.4	5.0	5.8	6.4	7.3	7.4	-
0.40	5.2	4.7	6.0	6.2	7.2	7.3	8.8
0.50	-	-	5.7	6.1	6.9	7.2	8.4
0.60	-	-	-	-	7.1	-	7.6
0.70	-	-	-	-	-	-	7.3

