

ドリップパイプ

# マルチバードリッパイプ PC



ハウス、露地、緑化での点滴かん水に適した点滴パイプです。

圧力補正機構付

マルチバードリッパイプ PC・マルチバードリッパイプ PCDS は、一体押し出し成形のドリッパー（点滴ノズル）を内蔵した自動圧力補正機能付ポリエチレンパイプ製のドリップパイプです。

自動圧力補正付ドリップパイプは、ほ場に高低差がある場所や、長距離にわたってパイプを布設する必要がある場所に最適な点滴かん水装置です。

## ■マルチバードリッパイプ PC 特徴

- ・自動圧力補正付システムは、ドリッパー内部の水路の構造により圧力の変化に関わらず一定の吐出量を確保します。
- ・ドリッパー内部の水路を通過する水流は乱流となって水路内の異物の蓄積を防止します。
- ・吐出口を2箇所備えている為、穴の向きを気にすることなく安心して容易に布設することができます。
- ・養液栽培に対応しており、均一性の高い液肥かん水性能を発揮し、確実な施肥管理を行うことができます。

パイプ呼び径	: 16mm
パイプ内径	: 13.8mm
パイプ外径	: 16.0mm
パイプ厚	: 1.1mm
使用圧力	: 0.05 ~ 0.4MPa
ドリッパー吐出量	: 2.1L/時



## マルチバードリッパイプ PC



200m 巻

ドリッパー間隔	型 式	L/時	巻長 (m)	布設長 (90%)
20cm	IMP-11T20S-200	2.1	200	87m
30cm	IMP-11T30S-200	2.1	200	125m

傾斜率 0% 圧力 0.4MPa

マルチバードリッパイプ PC 布設長 90% (傾斜率 0%)

型 式	0.1MPa	0.2MPa	0.3MPa	0.4MPa
IMP-11T20S-200	43m	64m	77m	87m
IMP-11T30S-200	62m	92m	111m	125m



ドリップパイプ

# 点滴パイプ継手

## ■ナット式継手

接続ナットを回すだけで、パイプの取り付け、取り外しが簡単に行えます。  
ナットの締め付けにより、点滴パイプの抜けがなく安心してご使用いただけます。

## ■バープ式継手

バープの竹の子とクランプの締め付けにより、点滴パイプの抜けがなく安心してご使用いただけます。  
継手の種類が多く、多用途において布設が可能です。

マルチバードリッパイプ PC / マルチバードリッパイプ PCDS 用

3/4" オスアダプター  
AP-P1320



カップリング  
AP-PP13



エルボ  
AP-P13L



チーズ  
AP-P13T



3/4" バルブオスアダプター  
SVC-P1320



バルブカップリング  
SVC-PP13



エンドプラグ  
AP-P13E



フラッシングエンド  
AP-P13FL / AP-P13FH  
作動圧 0.006MPa / 0.009MPa



1/2" オスカップリング  
AP-1513M



3/4" オスカップリング  
AP-2013M



3/4" メスカップリング  
AP-2013F



ストレートジョイント  
AP-13J



3/4" バルブオスアダプター 13mm 3/4" バルブメスアダプター 13mm  
SVC-2013B AP-2013V



フラッシングエンド  
AP-13FL / AP-13FH  
作動圧 0.006MPa / 0.009MPa



エンドリング止水用  
AP-13G



バンドスターター  
AP-13BAN



クランプ  
CP-12



サポートフック ワイヤー固定用  
AH-13P



固定スパイク  
APi-S13



パイプクリップ  
AP-13CRP



3/4" コンパクトバルブ  
SVC-20MMV



1/2" ミニボールバルブ  
AV-15MFV



3/4" ミニボールバルブ  
AV-20MFV

