低圧細霧システム

グリーンミストハンガーセット

花卉等のベンチ栽培、制限された範囲へのかん水、
葉面散布に対応した低圧細霧システム

SH-7900S タイプ　SH-7900CS タイプ　SH-7900SL 低圧タイプ　SH-7900CSL 低圧タイプ

温室かん水　スポットかん水　ポリ配管仕様

■グリーンミスト

・ノンブリッジ構造で、霧がボディーに触れないためノズルから水滴落下がありません。

・内部にボルテックス水路を設け、ドリフトを極力抑えた細かい霧を発生させます。

・360° 死角のない散水が可能です。

■施設のスリム化

グリーンミストは、小水量、低圧力でミスト散水が可能です。
無駄な水を省くことにより、ポンプ、パイプ等のコストダウンにつながります。

使用圧力範囲	0.2 - 0.35MPa
水量（時間）	30 - 40L/ 時
水量（分）	500 - 666cc/ 分
散水直径	1.2m
併用ろ過器サイズ	120 メッシュ以上（130 μ）
ノズル設置高さ	1.0 - 1.2m
ノズル最大取付間隔	0.8m
ライン最大設置間隔	0.8m

SH-7900 性能表

圧力（MPa）	0.20	0.25	0.30	0.35
水量（cc/ 分）	500	566	616	666

● 塩ビパイプ配管用もございます。

株式会社 イリテック・プラス

本社　宮崎県都城市吉尾町 818 番地 1　TEL(0986)38-6500　FAX(0986)38-6655
千葉　千葉県柏市柏インター南 4 番地 2　TEL(04)7186-6259　FAX(04)7186-6269

URL　https://www.irritecplus.jp
株式会社イリテック・プラス　ホームページ QR コード→