

V ミスト

温室、コンクリートプラント、畜産、リサイクルプラント、テラスや庭園等の加湿、冷房、ホコリ除けに対応した高圧細霧ノズル



加湿効果

冷却効果

防塵効果

■ V ミストノズル性能

ノズルは簡単に分解でき、ノズル内部を簡単に掃除することができます。



FG-61010

型 式	FG-61010
ノズルサイズ	0.10mm
適正圧力範囲	5.0 ～ 7.0MPa
水量（分）	28 ～ 33cc/ 分
水滴サイズ	3 μ
噴 角	～ 45°



FG-61020

型 式	FG-61020
ノズルサイズ	0.20mm
適正圧力範囲	5.0 ～ 7.0MPa
水量（分）	65 ～ 82cc/ 分
水滴サイズ	6 μ
噴 角	～ 70°



FG-61030

型 式	FG-61030
ノズルサイズ	0.30mm
適正圧力範囲	5.0 ～ 7.0MPa
水量（分）	100 ～ 120cc/ 分
水滴サイズ	8 μ
噴 角	～ 80°



FG-61040

型 式	FG-61040
ノズルサイズ	0.40mm
適正圧力範囲	5.0 ～ 7.0MPa
水量（分）	150 ～ 160cc/ 分
水滴サイズ	11 μ
噴 角	～ 90°





■ V ミスト継手

V ミスト継手はチューブ差込部にチューブを差し込むだけで使用でき、最大 7.0MPa の圧力使用でも抜けの心配がありません。



FG-VA381

3/8" シングルノズルフィッティング



FG-VA382

3/8" ダブルノズルフィッティング



FG-VA380

3/8" ノズルフィッティングエンド

※ノズルフィッティング継手には通常ノズルはついておりません。(ノズル別売り)



FG-VJ38

3/8" チューブジョイント



FG-VL38

3/8" チューブジョイントエルボ



FG-VT38

3/8" チューブジョイントチーズ



1/4" NPT ネジ

FG-VM3814

3/8" チューブアダプター



FG-VEP38

3/8" チューブエンド



FG-VDR38

3/8" チューブフラッシングエンド



FG-VJ1238

3/8" × 1/2" チューブ異径ジョイント



1/2" NPT ネジ

FG-VM1212

1/2" チューブアダプター



FG-VT1238

1/2" × 3/8" × 1/2"

チューブ異径チーズジョイント



FG-VT12

1/2" チューブチーズジョイント



FG-VNT38B-100

3/8" チューブ 100m



FG-VNT12B-50

1/2" チューブ 50m

