

# オートレインタイムスイッチ



農業用自動かん水オートレイン 4 系統・6 系統・8 系統

## ■デジタル式

自動散水・自動かん水システムに必要な制御盤です。  
デジタル式の 4 系統・6 系統・8 系統をラインナップ。  
操作方法は簡単で、初心者の方でも簡単に設定できます。

・ 4 系統



型 式	規 格
FV401-AC24	出力 AC24V
FV401-DC24	出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V 共用 (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
接点定格	ポンプ出力 AC250V 3A 回路出力 DC/AC24V 1A
接点出力	ポンプ出力は接点出力 回路出力は電圧出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	100 回
散水時間	1 秒～ 99 分
4 回路	4 系統を順番又は同時に設定可能

・ 6 系統



型 式	規 格
FV601-AC24	出力 AC24V
FV601-DC24	出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V 共用 (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
接点定格	ポンプ出力 AC250V 3A 回路出力 DC/AC24V 1A
接点出力	ポンプ出力は接点出力 回路出力は電圧出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	100 回
散水時間	1 秒～ 99 分
6 回路	6 系統を順番又は同時に設定可能

・ 8 系統



型 式	規 格
FV801-AC24	出力 AC24V
FV801-DC24	出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V 共用 (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
接点定格	ポンプ出力 AC250V 3A 回路出力 DC/AC24V 1A
接点出力	ポンプ出力は接点出力 回路出力は電圧出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	100 回
散水時間	1 秒～ 99 分
8 回路	8 系統を順番又は同時に設定可能

**灌水時間の変更は**

このキーを押すだけ!

5分 → 5分10秒

**不要な系統は**

このキーを押すだけ!

不要系統は消灯

## オートレインタイムスイッチ



## 農業用自動かん水オートレイン 1 系統・2 系統

## ■シンクロナスモーター式

使いやすさを追求したオートレイン FVD シリーズ、自動かん水に最適なコントローラーです。

アナログシンクロナスモーター式の 5 機種をラインナップ。

操作方法は簡単で、初心者の方でも簡単に設定できます。

## ・ 1 系統



型式	規格
FV1D-100S-P1423	入出力 AC100V
FV1D-200S-P1423	入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水時間	1 秒～ 99 分
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	1 系統

## ・ 2 系統を別々の時間に出力



型式	規格
FV2D-100S-P1423	入出力 AC100V
FV2D-200S-P1423	入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水時間	1 秒～ 99 分
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	2 系統 (2 系統を別々の時間に出力)

## ・ 2 系統を順番に出力



型式	規格
FV2DJ-100S-P1423	入出力 AC100V
FV2DJ-200S-P1423	入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水時間	1 秒～ 99 分
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	2 系統 (2 系統を順番に出力)



・ 2 系統を同時に出力



型式	規格
FV2DT-100S-P1423	入出力 AC100V
FV2DT-200S-P1423	入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水時間	1 秒～ 99 分
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	2 系統 (2 系統を同時に出力)

・ 1 系統を繰返し出力 (インターバルかん水用)



型式	規格
FV1DR-100S-P1423	入出力 AC100V
FV1DR-200S-P1423	入出力 AC200V

電源電圧	AC100V / AC200V (50Hz / 60Hz 共用切換)
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	1 日 32 回 ON-OFF 動作
散水間断時間	1 秒～ 99 分 散水 / 1 秒～ 99 分 間断
出力開始時刻	最少 45 分間隔
回路数	1 系統 (1 系統を繰返し出力)

**スタート時刻のセットは**

このピンをさすだけ!

8時スタート

**灌水時間の変更は**

このキーを押すだけ!

5分 → 5分10秒

**灌水時間の範囲は**

1 秒から 99 分まで  
小数点の位置と有無で判断します。

10秒    3分20秒    45分

FV1D



FV2D



# 液肥対応・細霧冷房オートレインタイムスイッチ

液肥、細霧冷房に対応した自動かん水コントローラー

## 液肥対応オートレインタイムスイッチ（デジタル式）

・ 4 系統



型式	規格
LF411-AC24-R-R	出力 AC24V
LF411-DC24-R-R	出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V 共用 (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
ポンプ出力	接点出力
混入器出力	接点出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	50 回
散水時間	1 秒～ 99 分
4 回路	4 系統を順番に出力

・ 6 系統



型式	規格
LF611-AC24-R-R	出力 AC24V
LF611-DC24-R-R	出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V 共用 (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
ポンプ出力	接点出力
混入器出力	接点出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	50 回
散水時間	1 秒～ 99 分
6 回路	6 系統を順番に出力

・ 8 系統



型式	規格
LF811-AC24-R-R	出力 AC24V
LF811-DC24-R-R	出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V 共用 (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
ポンプ出力	接点出力
混入器出力	接点出力
出力日	設定した時刻に毎日、同じ時間出力
最大設定回数	50 回
散水時間	1 秒～ 99 分
8 回路	8 系統を順番に出力

## 細霧冷房オートレインタイムスイッチ（デジタル式）

・ 3 系統



型式	規格
FV3DR-AC24	出力 AC24V
FV3DR-DC24	出力 DC24V

電源	AC100V / AC200V 共用 (50Hz / 60Hz 共用)
出力	AC24V 1A / DC24V 1A 指定
ポンプ出力	接点出力
出力日	開始時刻から終了時刻まで、繰返し出力
最大設定回数	9 回
散水時間	1 秒～ 99 分
3 回路	3 系統を順番に出力

