

コントローラー

電磁弁



ダイヤフラム式でウォーターハンマーを軽減し

25mm/40mm/50mm サイズは流量調整バルブ付の電磁弁

■ 20mm・25mm 電磁弁 (SV-B シリーズ)

20mm



型 式	規 格
SV-B20-24A	AC24V
SV-B20-24D	DC24V
SV-B20-100A	AC100V
SV-B20-9DL	DC9V

25mm



型 式	規 格
SV-B25-24A	AC24V
SV-B25-24D	DC24V
SV-B25-100A	AC100V
SV-B25-9DL	DC9V



■ 流量調整バルブ付 (25mm電磁弁)

調整バルブを左方向に回すと流量が増え、右方向に回すと流量が減ります。

■ 20mm・25mm 電磁弁ソレノイド



型 式	規 格
SV-B-24AC	AC24V ソレノイド
SV-B-24DC	DC24V ソレノイド
SV-B-100AC	AC100V ソレノイド
SV-B-9DC	DC9V ソレノイド
SV-OR	ソレノイド用 Oリング

■ SV-B シリーズ仕様

型式	SV-B20 24A	SV-B20 24D	SV-B20 100A	SV-B20 9DL	SV-B25 24A	SV-B25 24D	SV-B25 100A	SV-B25 9DL
作動	通電開							
呼び径	20mm	20mm	20mm	20mm	25mm	25mm	25mm	25mm
適用流体	水							
流体温度	5 ~ 50°C							
適用圧力	0.03 ~ 1.0MPa							
電圧	AC24V	DC24V	AC100V	DC9V	AC24V	DC24V	AC100V	DC9V
材質	本体 (ガラス繊維強化ナイロン)				ダイヤフラム (天然ゴム)			
端接続	BSPT				ISO 接頭記号「Rp」			



■ 40mm・50mm 電磁弁 (SVD シリーズ)

40mm



型 式	規 格
SVD-40-24A	AC24V
SVD-40-24D	DC24V
SVD-40-100A	AC100V
SVD-40-9DL	DC9V

50mm



型 式	規 格
SVD-50-24A	AC24V
SVD-50-24D	DC24V
SVD-50-100A	AC100V
SVD-50-9DL	DC9V



■ 流量調整バルブ付

(40 mm / 50 mm 電磁弁)

調整バルブを左方向に回すと流量が増え、
右方向に回すと流量が減ります。

■ 40mm・50mm 電磁弁ソレノイド



型 式	規 格
SVD-24AC	AC24V ソレノイド
SVD-24DC	DC24V ソレノイド
SV-B-100AC	AC100V ソレノイド
SV-B-9DC	DC9V ソレノイド
SV-OR	ソレノイド用 Oリング

■ SVD シリーズ仕様

型式	SVD-40 24A	SVD-40 24D	SVD-40 100A	SVD-40 9DL	SVD-50 24A	SVD-50 24D	SVD-50 100A	SVD-50 9DL
作動	通電開							
呼び径	40mm	40mm	40mm	40mm	50mm	50mm	50mm	50mm
適用流体	水							
流体温度	5 ~ 60°C							
適用圧力	0.06 ~ 1.0MPa							
電圧	AC24V	DC24V	AC100V	DC9V	AC24V	DC24V	AC100V	DC9V
材質	本体 (ガラス繊維強化ナイロン)				ダイヤフラム (天然ゴム)			
端接続	BSPT ISO 接頭記号「Rp」							

