

電池式コントローラー付バルブ



簡易的に自動かん水が行える電池式コントローラー付バルブ

ガルコン電池式コントローラー付バルブ

■デジタル式

電池で作動するため、電源のない場所でもバルブの自動開閉ができます。

散水回数 1 日最大 4 回まで設定ができ、曜日設定またはサイクルかん水設定が行えます。

GT-6151 は GT-6101 の機能に加え、1 秒から散水時間を設定できインターバルかん水を行えます。



GT-6101

型 式	規格
GT-6101-20	20mm
GT-6101-25	25mm
GT-6101-40	40mm
GT-6101-50	50mm

電源	9V アルカリ乾電池 2 個（別売り）
散水回数設定	1 日 4 回
散水曜日設定	月～日
サイクル灌水設定	毎日、2 日に 1 回～ 30 日に 1 回
散水時間設定	1 分～ 12 時間
センサーコード	雨センサー接続用コード付



GT-6151

型 式	規格
GT-6151-20	20mm
GT-6151-25	25mm
GT-6151-40	40mm
GT-6151-50	50mm

電源	9V アルカリ乾電池 2 個（別売り）
散水回数設定	1 日 4 回
散水曜日設定	月～日
サイクル灌水設定	毎日、2 日に 1 回～ 30 日に 1 回
インターバル間隔設定	1 分～ 23 時間 59 分
散水時間設定	1 秒～ 12 時間
センサーコード	雨センサー接続用コード付

イーリースマートコントローラー付バルブ



型 式	規格
iiri-20	20mm
iiri-25	25mm
iiri-40	40mm
iiri-50	50mm



電源	3V リチウム電池 1 個
散水プログラム	週ごと（曜日指定）1 日 6 回
	数日ごと（1 ～ 98 日ごと）1 日 6 回
	偶数日 / 奇数日（指定）1 日 6 回
	開閉を繰り返す（曜日指定）

