

強化樹脂ネジ継手



樹脂の中でも耐久性の高いポリアミドで作られており
高品質で信頼性の高いネジ配管用継手です。

■ポリアミド

耐久性・耐薬品性に優れたガラス繊維強化ナイロン製で広い温度域で強度を保ち、有機溶剤への耐久性があります。
農業・工業施設・既設管の補修やメンテナンスに最適で、多種多様なラインナップで幅広く活用できます。

プッシング F × M

F : BSPT メスネジ M : BSPT オスネジ



型式	規格
KB-0615	1/8" F × 1/2" M
KB-0815	1/4" F × 1/2" M
KB-0820	1/4" F × 3/4" M
KB-0825	1/4" F × 1" M
KB-1015	3/8" F × 1/2" M
KB-1020	3/8" F × 3/4" M
KB-1520	1/2" F × 3/4" M
KB-1525	1/2" F × 1" M
KB-1532	1/2" F × 1.1/4" M
KB-1540	1/2" F × 1.1/2" M
KB-1550	1/2" F × 2" M
KB-2025	3/4" F × 1" M
KB-2032	3/4" F × 1.1/4" M
KB-2040	3/4" F × 1.1/2" M

型式	規格
KB-2050	3/4" F × 2" M
KB-2532	1" F × 1.1/4" M
KB-2540	1" F × 1.1/2" M
KB-2550	1" F × 2" M
KB-3240	1.1/4" F × 1.1/2" M
KB-3250	1.1/4" F × 2" M
KB-3265	1.1/4" F × 2.1/2" M
KB-4050	1.1/2" F × 2" M
KB-4065	1.1/2" F × 2.1/2" M
KB-4080	1.1/2" F × 3" M
KB-5065	2" F × 2.1/2" M
KB-5080	2" F × 3" M
KB-6580	2.1/2" F × 3" M

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：1/8" ~ 2" 20℃ 1.6MPa
：2.1/2" 20℃ 1.2MPa
：3" 20℃ 1.0MPa

ニップル M × M

M : BSPT オスネジ M : BSPT オスネジ



型式	規格
KN-06	1/8" M × 1/8" M
KN-08	1/4" M × 1/4" M
KN-10	3/8" M × 3/8" M
KN-15	1/2" M × 1/2" M
KN-20	3/4" M × 3/4" M
KN-25	1" M × 1" M

型式	規格
KN-32	1.1/4" M × 1.1/4" M
KN-40	1.1/2" M × 1.1/2" M
KN-50	2" M × 2" M
KN-65	2.1/2" M × 2.1/2" M
KN-80	3" M × 3" M

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：1/8" ~ 2" 20℃ 1.6MPa
：2.1/2" 20℃ 1.2MPa
：3" 20℃ 1.0MPa

配管資材

異径ニップル M × M

M : BSPT オスネジ M : BSPT オスネジ



型式	規格
KN-0608	1/8" M × 1/4" M
KN-0610	1/8" M × 3/8" M
KN-0615	1/8" M × 1/2" M
KN-0810	1/4" M × 3/8" M
KN-0815	1/4" M × 1/2" M
KN-1015	3/8" M × 1/2" M
KN-1020	3/8" M × 3/4" M
KN-1520	1/2" M × 3/4" M
KN-1525	1/2" M × 1" M
KN-2025	3/4" M × 1" M
KN-2032	3/4" M × 1.1/4" M
KN-2040	3/4" M × 1.1/2" M
KN-2050	3/4" M × 2" M

型式	規格
KN-2532	1" M × 1.1/4" M
KN-2540	1" M × 1.1/2" M
KN-2550	1" M × 2" M
KN-3240	1.1/4" M × 1.1/2" M
KN-3250	1.1/4" M × 2" M
KN-3265	1.1/4" M × 2.1/2" M
KN-4050	1.1/2" M × 2" M
KN-4065	1.1/2" M × 2.1/2" M
KN-4080	1.1/2" M × 3" M
KN-5065	2" M × 2.1/2" M
KN-5080	2" M × 3" M
KN-6580	2.1/2" M × 3" M

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：1/8" ~ 2" 20°C 1.6MPa

：2.1/2" 20°C 1.2MPa

：3" 20°C 1.0MPa

ソケット F × F

F : BSPT メスネジ F : BSPT メスネジ



型式	規格
KS-15	1/2" F × 1/2" F
KS-20	3/4" F × 3/4" F
KS-25	1" F × 1" F
KS-32	1.1/4" F × 1.1/4" F

型式	規格
KS-40	1.1/2" F × 1.1/2" F
KS-50	2" F × 2" F
KS-65	2.1/2" F × 2.1/2" F
KS-80	3" F × 3" F

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：1/2" ~ 2" 20°C 1.6MPa

：2.1/2" 20°C 1.2MPa

：3" 20°C 1.0MPa

異径ソケット F × F

F : BSPT メスネジ F : BSPT メスネジ



型式	規格
KS-1520	1/2" F × 3/4" F
KS-1525	1/2" F × 1" F
KS-2025	3/4" F × 1" F
KS-2032	3/4" F × 1.1/4" F
KS-2040	3/4" F × 1.1/2" F
KS-2050	3/4" F × 2" F
KS-2532	1" F × 1.1/4" F
KS-2540	1" F × 1.1/2" F

型式	規格
KS-2550	1" F × 2" F
KS-3240	1.1/4" F × 1.1/2" F
KS-3250	1.1/4" F × 2" F
KS-4050	1.1/2" F × 2" F
KS-4065	1.1/2" F × 2.1/2" F
KS-5065	2" F × 2.1/2" F
KS-5080	2" F × 3" F
KS-6580	2.1/2" F × 3" F

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：1/2" ~ 2" 20°C 1.6MPa

：2.1/2" 20°C 1.2MPa

：3" 20°C 1.0MPa

配管資材

エルボ F × F

F : BSPT メスネジ F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
KL-15	1/2" F × 1/2" F
KL-20	3/4" F × 3/4" F
KL-25	1" F × 1" F
KL-32	1.1/4" F × 1.1/4" F

型 式	規 格
KL-40	1.1/2" F × 1.1/2" F
KL-50	2" F × 2" F
KL-65	2.1/2" F × 2.1/2" F
KL-80	3" F × 3" F

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：1/2" ~ 2" 20℃ 1.6MPa
 : 2.1/2" 20℃ 1.2MPa
 : 3" 20℃ 1.0MPa

ストリートエルボ F × M

F : BSPT メスネジ M : BSPT オスネジ



型 式	規 格
KSL-15	1/2" F × 1/2" M
KSL-20	3/4" F × 3/4" M
KSL-25	1" F × 1" M

型 式	規 格
KSL-32	1.1/4" F × 1.1/4" M
KSL-40	1.1/2" F × 1.1/2" M
KSL-50	2" F × 2" M

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：1/2" ~ 2" 20℃ 1.6MPa

チーズ F × F × F

F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
KT-15	1/2" F
KT-20	3/4" F
KT-25	1" F
KT-32	1.1/4" F

型 式	規 格
KT-40	1.1/2" F
KT-50	2" F
KT-65	2.1/2" F
KT-80	3" F

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：1/2" ~ 2" 20℃ 1.6MPa
 : 2.1/2" 20℃ 1.2MPa
 : 3" 20℃ 1.0MPa

キャップ F

F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
KC-15	1/2" F
KC-20	3/4" F
KC-25	1" F
KC-32	1.1/4" F

型 式	規 格
KC-40	1.1/2" F
KC-50	2" F
KC-65	2.1/2" F
KC-80	3" F

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：1/2" ~ 2" 20℃ 1.6MPa
 : 2.1/2" 20℃ 1.2MPa
 : 3" 20℃ 1.0MPa

配管資材

プラグ M
M : BSPT オスネジ



型式	規格
KP-06	1/8" M
KP-08	1/4" M
KP-10	3/8" M
KP-15	1/2" M
KP-20	3/4" M
KP-25	1" M

型式	規格
KP-32	1.1/4" M
KP-40	1.1/2" M
KP-50	2" M
KP-65	2.1/2" M
KP-80	3" M

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）
耐圧：1/8" ~ 2" 20℃ 1.6MPa
：2.1/2" 20℃ 1.2MPa
：3" 20℃ 1.0MPa

ユニオン F × F
F : BSPT メスネジ F : BSPT メスネジ



型式	規格
KU-15	1/2" F × 1/2" F
KU-20	3/4" F × 3/4" F
KU-25	1" F × 1" F

型式	規格
KU-32	1.1/4" F × 1.1/4" F
KU-40	1.1/2" F × 1.1/2" F
KU-50	2" F × 2" F

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）
材質：Oリング NBR（ニトリルゴム）
耐圧：1/2" ~ 2" 20℃ 1.6MPa

タンクフィッティング F × M
F : BSPT メスネジ M : BSP オスネジ



型式	規格
HFT-15	1/2" F × 1/2" M
HFT-20	3/4" F × 3/4" M
HFT-25	1" F × 1" M

型式	規格
HFT-32	1.1/4" F × 1.1/4" M
HFT-40	1.1/2" F × 1.1/2" M
HFT-50	2" F × 2" M

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）
材質：パッキン LDPE（低密度ポリエチレン）
耐圧：1/2" ~ 2" 20℃ 1.6MPa

ナックルユニオン F × M
F : BSPT メスネジ M : BSPT オスネジ



型式	規格
KUN-20	3/4" F × 3/4" M
KUN-25	1" F × 1" M

型式	規格
KUN-32	1.1/4" F × 1.1/4" M

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）
材質：Oリング NBR（ニトリルゴム）
耐圧：3/4" ~ 1.1/4" 20℃ 1.0MPa

