

配管資材

樹脂ネジ継手

逆ブッシング F × M

F : BSPT メスネジ M : BSPT オスネジ



型 式	規 格
TAB-2015	3/4" F × 1/2" M
TAB-2515	1" F × 1/2" M
TAB-2520	1" F × 3/4" M
TAB-3215	1.1/4" F × 1/2" M
TAB-3220	1.1/4" F × 3/4" M
TAB-3225	1.1/4" F × 1" M

型 式	規 格
TAB-4020	1.1/2" F × 3/4" M
TAB-4025	1.1/2" F × 1" M
TAB-4032	1.1/2" F × 1.1/4" M
TAB-5020	2" F × 3/4" M
TAB-5025	2" F × 1" M
TAB-5040	2" F × 1.1/2" M

材質：ポリプロピレン

耐圧：20℃ 1.0MPa

リング付キャップ F

F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
KCO-15	1/2" F
KCO-20	3/4" F
KCO-25	1" F

型 式	規 格
KCO-32	1.1/4" F
KCO-40	1.1/2" F
KCO-50	2" F

材質：ポリプロピレン

材質：リング EPDM（エチレンプロピレンゴム）

耐圧：20℃ 1.0MPa

Y 型ネジ M × M × M

M : BSP オスネジ



型 式	規 格
KY-20	3/4" M × 3/4" M

型 式	規 格
KY-25	1" M × 1" M

材質：ポリプロピレン

耐圧：20℃ 1.0MPa

スィベルユニオン

スィベルアダプター M × F

M : BSPT オスネジ F : BSPT メスネジ




型 式	規 格
UNA-20MF	3/4" M × 3/4" F
UNA-25MF	1" M × 1" F

型 式	規 格
UNA-2025MF	3/4" M × 1" F

スィベル継手は、リング付で簡単かつ迅速な組み立てが可能です。
液肥耐性のある材質です。

配管資材

スイベルアダプター F × F
F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
UNA-25FF	1" F × 1" F

スイベルエルボ M × F
M : BSPT オスネジ F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
UNE-2025MF	3/4" M × 1" F
UNE-25MF	1" M × 1" F

スイベルエルボ F × F
F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
UNE-25FF	1" F × 1" F

スイベルチーズ M × F
M : BSPT オスネジ F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
UNT-25MF	1" M × 1" F × 1" F

スイベルチーズ F × F × F
F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
UNT-25FF	1" F × 1" F × 1" F

スイベルユニオン専用
Oリング付ニップル M × M
M : BSPT オスネジ



型 式	規 格
UNN-20M	3/4" M × 3/4" M
UNN-25M	1" M × 1" M
UNN-2025M	3/4" M × 1" M

スイベルクロス M × F × F × F
M : BSPT オスネジ F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
UNX-2025MF	3/4" M × 1" F × 1" F × 1" F
UNX-25MF	1" M × 1" F × 1" F × 1" F

スイベルクロス F × F × F × F
F : BSPT メスネジ



型 式	規 格
UNX-25FF	1" F × 1" F × 1" F × 1" F

材質 : ポリプロピレン
材質 : Oリング EPDM
(エチレンプロピレンゴム)
耐圧 : 20℃ 0.6MPa

