

樹脂ホースカップリング



ビニールホース、フラットホース、サクションホース等に使用できる
ポリアミド製の継手です。

■ポリアミド

耐久性・耐薬品性に優れたガラス繊維強化ナイロン製で広い温度域で強度を保ち、有機溶剤への耐久性があります。

農業・工業施設・既設管の補修やメンテナンスに最適で、多種多様なラインナップで幅広く活用できます。

樹脂製ホースカップリング

オスネジ

M：BSPT オスネジ



型 式	規 格
APK-06M	6mm × 1/8" M
APK-08M	8mm × 1/4" M
APK-10M	10mm × 3/8" M
APK-13M	13mm × 1/2" M
APK-20M	20mm × 3/4" M

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：20℃ 1.0MPa

使用圧力：0.4MPa

型 式	規 格
APK-25M	25mm × 1" M
APK-32M	32mm × 1.1/4" M
APK-40M	40mm × 1.1/2" M
APK-50M	50mm × 2" M

樹脂製ホースカップリング

メスネジ

F：BSPT メスネジ



型 式	規 格
APK-13F	13mm × 1/2" F
APK-20F	20mm × 3/4" F
APK-25F	25mm × 1" F
APK-32F	32mm × 1.1/4" F
APK-40F	40mm × 1.1/2" F

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：20℃ 1.0MPa

使用圧力：0.4MPa

型 式	規 格
APK-50F	50mm × 2" F
APK-2013F	13mm × 3/4" F
APK-2513F	13mm × 1" F
APK-2520F	20mm × 1" F

樹脂製ホースクイックカップリング

メスネジ

F：BSPT メスネジ



型 式	規 格
APH-20Q	20mm × 1" F
APH-25Q	25mm × 1" F

材質：ポリアミド（ガラス繊維強化ナイロン 6）

耐圧：20℃ 1.0MPa

型 式	規 格
APH-32Q	32mm × 1.1/4" F

